



01000 Motor Oil 15W-40 Multi Grade

Verzija dokumenta: 22.04.2024.



opis

Ovo mineralno motorno ulje posebno je razvijeno za lagane benzinske i dizel motore putničkih automobila. Ovo motorno ulje nije pogodno za turbo motore.

Prema specifikacijama

API CD / SF / SG
CCMC D1
CCMC G2
Ford M2C9011-A
GM 6085M
MIL-L-46152B

Jedinice pakovanja

| ART. BR. | KOLIČINA | KOMADA PO JEDINICI | KOMADA PO PALETI |
|----------|----------|--------------------|------------------|
| 01001 | 1 L | 6 | 450 |
| 01004 | 4 L | 4 | 112 |
| 01005 | 5 L | 4 | 112 |
| 01020 | 20 L | 1 | 30 |
| 01060 | 60 L | 1 | 6 |
| 01205 | 205 L | 1 | 2 |
| 01999 | 1000 L | 1 | - |
| P01000 | 1 L | 1 | - |

Standardne analize

| TEST | VREDNOST | METHOD |
|------------------------------|----------|--------------------|
| Density na 15°C | 0.882 | kg/l |
| Viscosity | 15W-40 | |
| Kinematic Viscosity na 40°C | 105 | mm ² /s |
| Kinematic Viscosity na 100°C | 14 | mm ² /s |
| Viscosity Index | 135 | |
| Dynamic Viscosity na -20°C | 6340 | mPa.s |
| Flashpoint COC | 218 | °C |
| Pourpoint | -36 | °C |
| Total Base Number | 5.5 | mgKOH/g |
| Sulphated Ash | 0.55 | mass% |

Ove karakteristike su tipične za tekuću proizvodnju. Može doći do varijacija u ovim karakteristikama.