



02000 Motor Oil 15W-40 Turbo Universal

Verzija dokumenta: 22.04.2024.



opis

Univerzalno mineralno motorno ulje, specijalno razvijeno za benzinske i dizel motore automobila u normalnom režimu rada. Takođe se može upotrebljavati i u turbo dizel motorima.

Priručnik za aplikaciju

Prema specifikacijama

ACEA A3/B4 / E2
API CG-4 / SL
Allison C4
Caterpillar TO-2
MAN M 271
MB 228.1
Volvo VDS

Jedinice pakovanja

ART. BR.	KOLIČINA	KOMADA PO JEDINICI	KOMADA PO PALETI
02001	1 L	6	450
02004	4 L	4	112
02005	5 L	4	112
02020	20 L	1	30
02060	60 L	1	6
02205	205 L	1	2
02999	1000 L	1	-
P02000	1 L	1	-

Standardne analize

TEST	VREDNOST	METHOD
Density na 15°C	0.873	kg/l
Viscosity	15W-40	
Kinematic Viscosity na 40°C	90.5	mm ² /s
Kinematic Viscosity na 100°C	13.5	mm ² /s
Viscosity Index	151	
Flashpoint COC	200	°C
Pourpoint	-30	°C
Total Base Number	8.4	mgKOH/g
Sulphated Ash	1	mass%

Ove karakteristike su tipične za tekuću proizvodnju. Može doći do varijacija u ovim karakteristikama.