



04000AC Motor Oil 15W-40 Extra High Performance Diesel Truck

Verzija dokumenta: 22.04.2024.



[opis](#)

Ovo Extra High Performance Diesel motorno ulje (ACEA E9) je specijalno razvijeno za upotrebu u modernim, veoma efikasnim motorima sa smanjenom emisijom gasova, koji se ugrađuju u komercijalna vozila prema standardu Euro 4, Euro 5 i Euro 6, takođe pruža odličnu zaštitu i u starijim dizel motorima. Važno: Ovo motorno ulje nikako nije namijenjeno za upotrebu u benzinskim motorima.

[Priručnik za aplikaciju](#)

[Prema specifikacijama](#)

ACEA E11 / E7
API CI-4 / CI-4+ / CJ-4 / CK-4
Allison TES-439
Caterpillar ECF-2 / ECF-3
Cummins CES 20081 / CES 20086
Daimler Truck DTFR 15C100 (MB 228.31)
Detroit Diesel 93K218 / 93K222
Deutz DQC III-10 LA / DQC III-18 LA
Ford M2C171-F1
JASO DH-2
MAN M 3575 / M 3775
MTU Type 2.1
Mack EO-O Premium Plus / EO-S 4.5
Renault RLD-3
Volvo VDS-3 / VDS-4 / VDS-4.5

[Jedinice pakovanja](#)

ART. BR.	KOLIČINA	KOMADA PO JEDINICI	KOMADA PO PALETI
04020AC	20 L	1	30
04060AC	60 L	1	6
04205AC	205 L	1	2
04999AC	1000 L	1	-
P04000AC	1 L	1	-

Standardne analize

TEST	VREDNOST		METHOD
Density na 15°C	0.874	kg/l	D 4052
Viscosity	15W-40		SAE
Kinematic Viscosity na 40°C	113	mm ² /s	D 445
Kinematic Viscosity na 100°C	15.0	mm ² /s	D 445
Viscosity Index	139		D 2270
Flashpoint	226	°C	D 92
Pourpoint	-30	°C	D 97
Total Base Number	10	mgKOH/g	D 2896
Sulphated Ash	1.0	mass%	D 874

Ove karakteristike su tipične za tekuću proizvodnju. Može doći do varijacija u ovim karakteristikama.