



04000HM Motor Oil 10W-40 Semi Synthetic Higher Mileage

Verzija dokumenta: 22.04.2024.



opis

Ovo motorno ulje je posebno razvijeno da uspori proces starenja motora, kao i curenje kroz pukotine na prstenovima, oksidaciju i povećanu potrošnju goriva u motorima sa velikom kilometražom, produžavajući životni vijek motora.

Prema specifikacijama

API CF / SL

Jedinice pakovanja

ART. BR.	KOLIČINA	KOMADA PO JEDINICI	KOMADA PO PALETI
04001HM	1 L	6	450
04005HM	5 L	4	112
04020HM	20 L	1	30
04060HM	60 L	1	6
04205HM	205 L	1	2
04999HM	1000 L	1	-
P04000HM	1 L	1	-

Standardne analize

TEST	VREDNOST	METHOD
Density na 15°C	0.881	kg/l
Viscosity	10W-40	
Kinematic Viscosity na 40°C	97	mm ² /s
Kinematic Viscosity na 100°C	14.1	mm ² /s
Viscosity Index	150	
Dynamic Viscosity na -25°C	6000	mPa.s
Flashpoint COC	220	°C
Pourpoint	-39	°C
Total Base Number	7.9	mgKOH/g
Sulphated Ash	1	mass%
Noack Evaporation Loss	12.8	mass%

Ove karakteristike su tipične za tekuću proizvodnju. Može doći do varijacija u ovim karakteristikama.