



04000S Motor Oil 10W-40 Semi Synthetic SN

Verzija dokumenta: 15.04.2024.



opis

Ovo polusintetičko motorno ulje dizajnirano je za podmazivanje četvorotaktnih benzinskih i dizel motora. Formulacija se bazira na visoko rafiniranim baznim uljima, a visoka kvaliteta osigurava odličnu zaštitu i izdržljivost motora uz vrlo dobru fluidnost na niskim temperaturama.

Prema specifikacijama

ACEA A3/B4
API CF / SN
MB-Approval 229.3
VW 501.01 / 505.00

Jedinice pakovanja

ART. BR.	KOLIČINA	KOMADA PO JEDINICI	KOMADA PO PALETI
04001S	1 L	6	450
04004S	4 L	4	112
04005S	5 L	4	112
04020S	20 L	1	30
04060S	60 L	1	6
04205S	205 L	1	2
04999S	1000 L	1	-
P04000S	1 L	1	-

Standardne analize

TEST	VREDNOST		METHOD
Density na 15°C	0.859	kg/l	ASTM D4052
Viscosity	10W-40		
Kinematic Viscosity na 40°C	93	mm ² /s	ASTM D445
Kinematic Viscosity na 100°C	13.9	mm ² /s	ASTM D445
Viscosity Index	153		ASTM D2270
Dynamic Viscosity na -25°C	6820	mPa.s	ASTM D5293
Flashpoint COC	220	°C	ASTM D92
Pourpoint	-39	°C	ASTM D6892
Total Base Number	8.4	mgKOH/g	ASTM D2896
Sulphated Ash	1.03	mass%	ASTM D874

Ove karakteristike su tipične za tekuću proizvodnju. Može doći do varijacija u ovim karakteristikama.