



05000A Motor Oil 10W-40 Premium Synthetic Diesel

Verzija dokumenta: 15.04.2024.



opis

Ovo vrhunsko sintetičko dizel motorno ulje je potpuno sintetičko motorno ulje. Pruža vrhunsku zaštitu za većinu Euro 4, Euro 5 i najnovije Scania Euro 6 dizelske motore visokih performansi. Preporučuje se u širokom rasponu teških aplikacija, pogodnih za putni i terenski transport, građevinsku i poljoprivrednu industriju. Ovo 'dugotrajno' ulje posebno je razvijeno za Scania motore koji zahtijevaju LDF-3 specifikacije.

Priručnik za aplikaciju

Prema specifikacijama

ACEA E4 / E7
API CI-4
Cummins CES 20072
DAF Extended drain
Daimler Truck DTFR 15B120 (MB 228.5)
Deutz QOC III-10
MAN M 3277
MTU Type 3
Mack EO-N
Renault RD-2 / RLD / RLD-2 / RXD
Scania LDF-2 / LDF-3
Volvo VDS-3

Jedinice pakovanja

ART. BR.	KOLIČINA	KOMADA PO JEDINICI	KOMADA PO PALETI
05001A	1 L	6	450
05005A	5 L	4	112
05020A	20 L	1	30
05060A	60 L	1	6
05205A	205 L	1	2
05999A	1000 L	1	-
P05000A	1 L	1	-

Standardne analize

TEST	VREDNOST	METHOD
Density na 15°C	0.870	kg/l
Viscosity SAE	10W-40 10W-40	
Kinematic Viscosity na 40°C	86.3	mm ² /s
Kinematic Viscosity na 100°C	13.3	mm ² /s
Viscosity Index	155	
Flashpoint COC	220	°C
Pourpoint	-39	°C
Total Base Number	16.1	mgKOH/g

Ove karakteristike su tipične za tekuću proizvodnju. Može doći do varijacija u ovim karakteristikama.