



## 05000AD Motor Oil 10W-40 Premium Synthetic Long Drain Plus

Verzija dokumenta: 29.04.2024.



opis

MPM motorno ulje 10W-40 Premium Synthetic Long Drain Plus je potpuno sintetičko motorno ulje posebno razvijeno za velike zahtjeve proizvođača automobila teških kamiona i brodskih motora koji rade u najekstremnijim radnim uslovima. Ovo motorno ulje visokih performansi razvijeno je za motore Euro 5 i Euro 6, ali je pogodno i za motore Euro 2, Euro 3, Euro 4, Diesel i CNG i preporučuje se za teške kamione sa izduvnim sistemima nakon obrade, kao što su DPF, EGR i SCR, i za upotrebu dizel goriva sa malim sumporom (<50 ppm). Ovo motorno ulje je veoma pogodno za produžene intervale zamjene.

Priručnik za aplikaciju

Prema specifikacijama

ACEA E11 / E4 / E7 / E8  
API CJ-4 / CK-4  
Caterpillar ECF-3  
Cummins CES 20081  
DAF Extended drain  
Daimler Truck Approval DTFR 15C110 (MB 228.51) / DTFR 15C120 (MB 228.52)  
Detroit Diesel 93K218  
Deutz DQC IV-10 LA / DQC IV-18 LA  
IVECO 18-1804 TLS E9  
JASO DH-1 / DH-2  
MAN M 3271-1 / M 3477 / M 3775  
MTU Type 2.1 / Type 3.1  
Mack EO-N Premium Plus / EO-O Premium Plus / EO-S 4.5  
Renault RLD-2 / RLD-3  
Scania LA  
Voith Retarder Oil class B  
Volvo VDS-3 / VDS-4 / VDS-4.5

## Jedinice pakovanja

ART. BR.	KOLIČINA	KOMADA PO JEDINICI	KOMADA PO PALETI
05020AD	20 L	1	30
05060AD	60 L	1	6
05205AD	205 L	1	2
05999AD	1000 L	1	-
P05000AD	1 L	1	-

## Standardne analize

TEST	VREDNOST	METHOD
Density na 15°C	0.864	kg/l
CCS na -25°C	6200	mPa·s
Viscosity SAE	10W-40	
Kinematic Viscosity na 40°C	88.2	mm <sup>2</sup> /s
Kinematic Viscosity na 100°C	13.8	mm <sup>2</sup> /s
Viscosity Index	157	
Pourpoint	-33	°C
Total Base Number	12.8	mgKOH/g
Sulphated Ash	0.98	mass%

Ove karakteristike su tipične za tekuću proizvodnju. Može doći do varijacija u ovim karakteristikama.