



05000AE Motor Oil 5W-40 Premium Synthetic Heavy Duty Diesel

Verzija dokumenta: 29.04.2024.



opis

MPM Motor Oil 5W-40 Premium Synthetic Heavy Duty Diesel je motorno ulje na bazi sintetike, namijenjeno za dizel motore i razvijeno da pruži izuzetne performanse kod savremenih motora niskih emisija. Zbog sintetičkog sastava ovo ulje ima visok indeks viskoznosti i pruža optimalnu zaštitu od habanja i starenja. Preporučuje se za upotrebu kod kamiona opremljenih sistemima za naknadnu obradu izduvnih gasova kao što su DPF, EGR i SCR, a koji treba da budu usklađeni sa standardima Euro VI. Veoma je pogodno za upotrebu kod motora za koje se preporučuje specifikacija Chrysler MS 10902.

Priručnik za aplikaciju

Prema specifikacijama

ACEA E6 / E7 / E9
API CK-4
Caterpillar ECF-3
Chrysler MS 10902
Cummins CES 20081 / CES 20086
Detroit Diesel 93K218 / 93K222
Deutz DQC IV-10 LA / DQC IV-18 LA
Ford WSS-M2C171-E
JASO DH-2
MAN M 3271-1 / M 3477 / M 3775
MB 228.51
MTU Oil Category 3.1
Mack EO-S 4.5
Renault RLD-4
Scania LA
Volvo VDS-4.5

Jedinice pakovanja

ART. BR.	KOLIČINA	KOMADA PO JEDINICI	KOMADA PO PALETI
05001AE	1 L	6	450
05005AE	5 L	4	112
05020AE	20 L	1	30
05060AE	60 L	1	6
05205AE	205 L	1	2
05999AE	1000 L	1	-

Standardne analize

TEST	VREDNOST	METHOD
Density	0.854 kg/l	ASTM D4052
SAE	5W-40	
Kinematic Viscosity	13.9 mm ² /s	ASTM D445
Viscosity Index	170	ASTM D2270
Flashpoint	220 °C	ASTM D92
Pourpoint	-39 °C	ASTM D6892
Total Base Number	10.2 mgKOH/g	ASTM D2896
Sulphated Ash	0.88 mass%	

Ove karakteristike su tipične za tekuću proizvodnju. Može doći do varijacija u ovim karakteristikama.