



05000DX1-FE Motor Oil 5W-20 Premium Synthetic DX1 Fuel Economy

Verzija dokumenta: 22.04.2024.



opis

Ovo vrhunsko sintetičko motorno ulje MPM specijalno je formulisano da udovolji najnovijim zahtjevima za benzinske motore putničkih automobila, laka komercijalna vozila i SUV-ove. Posebno je razvijen za američko i azijsko tržište. Ovo potpuno sintetičko motorno ulje nudi potpunu zaštitu motora i održava motor čistim čak i u najtežim uslovima. Zbog dobrih svojstava trenja, MPG je pojačan. Uz to, zbog odlične protočnosti, ovo motorno ulje nudi izvrsna svojstva hladnog pokretanja.

Prema specifikacijama

API SN Plus / SN-RC / SP / SP-RC
Chrysler MS-6395
Fiat 9.55535-CR1
Ford WSS-M2C945-A
ILSAC GF-6A
Opel/GM dexos1 Gen 2

Jedinice pakovanja

ART. BR.	KOLIČINA	KOMADA PO JEDINICI	KOMADA PO PALETI
05001DX1-FE	1 L	6	450
05004DX1-FE	4 L	4	112
05005DX1-FE	5 L	4	112
05020DX1-FE	20 L	1	30
05060DX1-FE	60 L	1	6
05205DX1-FE	205 L	1	2
05999DX1-FE	1000 L	1	-
P05000DX1-FE	1 L	1	-

Standardne analize

TEST	VREDNOST		METHOD
Density na 15°C	0.846	kg/l	ASTM D4052
Viscosity	5W-20		
Kinematic Viscosity na 40°C	45.1	mm ² /s	ASTM D445
Kinematic Viscosity na 100°C	8.48	mm ² /s	ASTM D445
Viscosity Index	168		ASTM D2270
Flashpoint COC	230	°C	ASTM D92
Pourpoint	-39	°C	ASTM D97
Total Base Number	8.5	mgKOH/g	ASTM D2896

Ove karakteristike su tipične za tekuću proizvodnju. Može doći do varijacija u ovim karakteristikama.