



## 05000ECB Motor Oil 0W-20 Premium Synthetic EcoBlue

Verzija dokumenta: 22.04.2024.



### opis

Vrhunsko sintetičko motorno ulje MPM 0W-20 pogodno je za dizel-motore Ford EcoBlue, pri čemu je potrebno odobrenje M2C952-A1 kompanije Ford. Ovo motorno ulje je između ostalih razvijeno za Ford, a može se koristiti i kada se preporučuje SAE 0W-20 sa specifikacijom ACEA C6. Zahvaljujući paketu naprednih aditiva ovo motorno ulje pruža optimalnu zaštitu od LSPI-ja, dok su motor i zupčasti kaiš (ako radi u ulju) optimalno zaštićeni pri svim temperaturama i u svim uslovima vožnje. Izuzetna svojstva čišćenja sprečavaju zagađenja u sistemu naknadnog tretmana izduvnih gasova i u turbo punjaču. Ovo motorno ulje ima odlična svojstva uštede goriva.

### Prema specifikacijama

ACEA C5, C6  
API SN Plus / SP  
Ford WSS-M2C952-A1  
ILSAC GF-6A  
Jaguar/Land Rover STJLR.03.5006  
Opel/GM dexos™D

### Jedinice pakovanja

ART. BR.	KOLIČINA	KOMADA PO JEDINICI	KOMADA PO PALETI
05001ECB	1 L	6	450
05005ECB	5 L	4	112
05020ECB	20 L	1	30
05060ECB	60 L	1	6
05205ECB	205 L	1	2
05999ECB	1000 L	1	-
P05000ECB	1 L	1	-

## Standardne analize

TEST	VREDNOST		METHOD
Density na 15°C	0.843	kg/l	ASTM D4052
SAE	0W-20		
Kinematic Viscosity na 40°C	39.8	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445
Kinematic Viscosity na 100°C	8.3	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445
Viscosity Index	191		ASTM D2270
Flashpoint	234	°C	ASTM D92
Pourpoint	-45	°C	ASTM D97
Total Base Number	9.4	mgKOH/g	ASTM D2896

Ove karakteristike su tipične za tekuću proizvodnju. Može doći do varijacija u ovim karakteristikama.