



05000ESP-L Motor Oil 0W-30 Premium Synthetic ESP-L

Verzija dokumenta: 22.04.2024.



opis

Ovo premijum sintetičko motorno ulje ESP-L SAE 0W-30 Longlife III sadrži bazna ulja visokog kvaliteta. Ulje ESP-L formulisano je tako da ispunjava stroge specifikacije VAG Long Life III (VW 504.00 & 507.00).

Ovo motorno ulje sa srednjim sadržajem SAPS-a ispunjava standarde Euro 4, Euro 5 i Euro 6 i deluje zaštitno na filter čestica. Ovaj proizvod omogućuje vidljivu uštedu goriva zahvaljujući viskoznosti od 5W-30 i odgovara vozilima sa produženim servisnim intervalima.

Priručnik za aplikaciju

Prema specifikacijama

ACEA C2 / C3
API SN
BMW LL-04
Fiat 9.55535-DS1 / 9.55535-GS1
MB-Approval 229.51
Porsche C30
VW 504.00 / 507.00

Jedinice pakovanja

ART. BR.	KOLIČINA	KOMADA PO JEDINICI	KOMADA PO PALETI
05001ESP-L	1 L	6	450
05005ESP-L	5 L	4	112
05020ESP-L	20 L	1	30
05060ESP-L	60 L	1	6
05205ESP-L	205 L	1	2
05999ESP-L	1000 L	1	-
P05000ESP-L	1 L	1	-

Standardne analize

TEST	VREDNOST		METHOD
Density na 15°C	0.842	kg/l	ASTM D4052
Colour	Brown		Visual
Kinematic Viscosity na 40°C	59	mm ² /s	ASTM D445
Kinematic Viscosity na 100°C	11.7	mm ² /s	ASTM D445
Viscosity Index	197		ASTM D2270
Pourpoint	-48	°C	ASTM D6892
Total Base Number	8.3	mgKOH/g	ASTM D2896

Ove karakteristike su tipične za tekuću proizvodnju. Može doći do varijacija u ovim karakteristikama.