



05000JP Motor Oil 0W-20 Premium Synthetic JP

Verzija dokumenta: 15.04.2024.



opis

Ovo vrhunsko sintetičko motorno ulje SAE 0W-20 posebno je razvijeno za visokotehnološke motore japanskih, američkih i evropskih proizvođača automobila i osigurava izuzetno ekonomičnu potrošnju goriva. Zbog organskih aditiva za smanjenje trenja koji se nalaze u sebi, ovo ulje smanjuje trošenje motora na minimum. Ovo ulje ima veoma nisku viskoznost SAE 0W-20. Bitna napomena: Upotreba ovog ulja u motorima dizajniranim za motorna ulja visoke viskoznosti može rezultirati nedovoljnom cirkulacijom ulja, curenjem i drugim problemima.

Prema specifikacijama

API SN Plus / SN-RC / SP / SP-RC
Chrysler MS-6395
Fiat 9.55535-CR1
Ford WSS-M2C947-A / WSS-M2C962-A1
GM dexos™1 Gen 3 License No. D335BCDL046
ILSAC GF-5 / GF-6A

Jedinice pakovanja

ART. BR.	KOLIČINA	KOMADA PO JEDINICI	KOMADA PO PALETI
05001JP	1 L	6	450
05005JP	5 L	4	112
05020JP	20 L	1	30
05B20JP	20 L	1	-
05060JP	60 L	1	6
05205JP	205 L	1	2
05999JP	1000 L	1	-
P05000JP	1 L	1	-

Standardne analize

TEST	VREDNOST	METHOD
Density na 15°C	0.847	kg/l
Viscosity	0W-20	
Kinematic Viscosity na 40°C	45.6	mm ² /s
Kinematic Viscosity na 100°C	8.53	mm ² /s
Viscosity Index	167	
Pourpoint	-39	°C
Total Base Number	7.4	mgKOH/g
Sulphated Ash	0.79	mass%

Ove karakteristike su tipične za tekuću proizvodnju. Može doći do varijacija u ovim karakteristikama.