



05000LE Motor Oil 5W-30 Premium Synthetic Heavy Duty Diesel LE

Verzija dokumenta: 15.04.2024.



opis

Ovo vrhunsko sintetičko dizelsko motorno ulje LE je napredno potpuno sintetičko motorno ulje. Pruža vrhunsku zaštitu za najmodernije motore s niskim emisijama koji zadovoljavaju Euro V i VI standarde. Ova ušteda dizelskih goriva sa niskim sadržajem sumpora 5W-30 (max. 50 ppm) pruža poboljšanu zaštitu svih sistema za naknadnu obradu izduvnih gasova poput Diesel filtera čestica (DPF), selektivnog katalitičkog smanjenja (SCR), recirkulacije izduvnih gasova (EGR) i Zamke za kontinuiranu regeneraciju (CRT). Poboljšana svojstva mješavine za zaštitu od habanja doprinose trajnosti motora, a ovo vrhunsko motorno ulje 5W-30 nudi mogućnost produženih intervala odvoda u širokom rasponu komercijalnih, industrijskih, terenskih i poljoprivrednih vozila. Takođe, preporučuje se za određene motore koji rade na prirodni plin (CNG), a koje navodi proizvođač.

Priručnik za aplikaciju

Prema specifikacijama

ACEA E11 / E4 / E7 / E8
API CJ-4 / CK-4
Caterpillar ECF-3
Cummins CES 20081 / CES 20086
DAF
Daimler Truck Approval DTFR 15C110 (MB 228.51) / DTFR 15C120 (MB 228.52)
Detroit Diesel 93K222
Deutz DQC IV-10 LA / DQC IV-18 LA
IVECO 18-1804 TLS E9
JASO DH-2
MAN M 3271-1 / M 3477 / M 3575 / M 3677 / M 3775
MTU Type 2.1 / Type 3.1
Mack EO-M Plus / EO-N Premium Plus / EO-O Premium Plus / EO-S 4.5
Renault RGD / RLD-2 / RLD-3 / RXD
Scania LDF-4
Voith Retarder Oil class B
Volvo CNG / VDS-3 / VDS-4 / VDS-4.5

Jedinice pakovanja

ART. BR.	KOLIČINA	KOMADA PO JEDINICI	KOMADA PO PALETI
05005LE	5 L	4	112
05020LE	20 L	1	30
05060LE	60 L	1	12
05205LE	205 L	1	2
05999LE	1000 L	1	-
P05000LE	1 L	1	-

Standardne analize

TEST	VREDNOST	METHOD
Density	0.856	kg/l
Viscosity	5W-30	
SAE	5W-30	
Kinematic Viscosity	11.9	mm ² /s
Viscosity Index	165	
Flashpoint	220	°C
Pourpoint	-51	°C
Total Base Number	9.7	mgKOH/g
Sulphated Ash	0.97	mass%

Ove karakteristike su tipične za tekuću proizvodnju. Može doći do varijacija u ovim karakteristikama.