



05000PC-FE Motor Oil 0W-20 Premium Synthetic PC-FE

Verzija dokumenta: 06.05.2024.



opis

Ovo premium sintetičko motorno ulje sa srednje nivoom SAPS razvijeno je za benzinske i dizel-motore opremljene sistemom za naknadnu obradu izduvnih gasova. Izuzetno je pogodno za duge intervale zamjene ulja jer u obzir uzima primjenu bio-komponenti u gorivu. Zahvaljujući boljoj efikasnosti, ovo motorno ulje SAE 0W-20 obezbjeđuje maksimalne performanse i smanjuje potrošnju goriva. Obavezno je kod najnovijih motora u automobilima proizvođača PSA, DS i Opel (koji su opremljeni sa BLUE HDi ili PureTech i koji koriste tehnologiju start-stop), kao i u hibridnim motorima. Optimizovana potrošnja goriva dovodi do nižih emisija CO₂ i čestica.

Priručnik za aplikaciju

Prema specifikacijama

ACEA C5
Fiat 9.55535-DM1
PSA B71 2010

Jedinice pakovanja

ART. BR.	KOLIČINA	KOMADA PO JEDINICI	KOMADA PO PALETI
05001PC-FE	1 L	6	450
05005PC-FE	5 L	4	112
05020PC-FE	20 L	1	30
05060PC-FE	60 L	1	6
05205PC-FE	205 L	1	2
05999PC-FE	1000 L	1	-
P05000PC-FE	1 L	1	-

Standardne analize

TEST	VREDNOST		METHOD
Density na 15°C	0.841	kg/l	ASTM D1298
SAE	0W-20		SAE J300
Kinematic Viscosity na 40°C	43.5	mm ² /s	ISO 3104
Kinematic Viscosity na 100°C	8.3	mm ² /s	ISO 3104
Viscosity Index	170		ISO 2909
Flashpoint	232	°C	NF EN ISO 2592
Pourpoint	-48	°C	NF T 60 105

Ove karakteristike su tipične za tekuću proizvodnju. Može doći do varijacija u ovim karakteristikama.