



05000PC Motor Oil 0W-30 Premium Synthetic PC

Verzija dokumenta: 15.04.2024.



opis

Ovo potpuno sintetičko 'low SAPS' motorno ulje dizajnirano je za benzinske i dizel motore opremljene sistemom naknadne obrade izduvnih gasova. Veoma je pogodan za produžene intervale odvoda, uzimajući u obzir upotrebu bio-komponenti u gorivu. Izvrsna viskoznost na niskim temperaturama u kombinaciji sa stop / start tehnologijom omogućava uštedu goriva od 4,2% u odnosu na referentno ulje 5W-40. Ovo motorno ulje je obavezno za PSA Euro VI Blue DW10F HDi motore.

Priručnik za aplikaciju

Prema specifikacijama

ACEA C2
Fiat 9.55535-DS1 / 9.55535-GS1
PSA B71 2312-2022

Jedinice pakovanja

ART. BR.	KOLIČINA	KOMADA PO JEDINICI	KOMADA PO PALETI
05001PC	1 L	6	450
05005PC	5 L	4	112
05020PC	20 L	1	30
05B20PC	20 L	1	-
05060PC	60 L	1	6
05205PC	205 L	1	2
05999PC	1000 L	1	-
P05000PC	1 L	1	-

Standardne analize

TEST	VREDNOST		METHOD
Density na 15°C	0.853	kg/l	ASTM D4052
Viscosity	0W-30		
Kinematic Viscosity na 40°C	52	mm ² /s	ASTM D445
Kinematic Viscosity na 100°C	9.6	mm ² /s	ASTM D445
Viscosity Index	172		ASTM D92
Dynamic Viscosity na -35°C	5850	mPa.s	ASTM D97
Flashpoint COC	230	°C	ASTM D2986
Pourpoint	-48	°C	ASTM D874
Total Base Number	6.2	mgKOH/g	
Sulphated Ash	0.56	mass%	

Ove karakteristike su tipične za tekuću proizvodnju. Može doći do varijacija u ovim karakteristikama.