



05000R Motor Oil 10W-60 Premium Synthetic Sport

Verzija dokumenta: 22.04.2024.



opis

Ovo premijum sintetičko High Performance Racing motorno ulje vrhunskog kvaliteta i posebno je razvijeno za široku primenu u motorima koji rade u najtežim uslovima. Nudi izuzetnu zaštitu protiv habanja i trenja, omogućava vrhunsko podmazivanje na visokim temperaturama i u teško opterećenim motorima.

Prema specifikacijama

ACEA A3/B4
API CF / SN
Fiat 9.55535-H3
VW 501.01 / 505.00

Jedinice pakovanja

ART. BR.	KOLIČINA	KOMADA PO JEDINICI	KOMADA PO PALETI
05001R	1 L	6	450
05005R	5 L	4	112
05020R	20 L	1	30
05060R	60 L	1	6
05205R	205 L	1	2
05999R	1000 L	1	-
P05000R	1 L	1	-

Standardne analize

TEST	VREDNOST		METHOD
Density na 15°C	0.848	kg/l	D 4052
Viscosity	10W-60		
Kinematic Viscosity na 40°C	156	mm ² /s	D 445
Kinematic Viscosity na 100°C	25.0	mm ² /s	D 445
Viscosity Index	194		D 2270
Flashpoint COC	235	°C	D 93
Pourpoint	-36	°C	D 97

Ove karakteristike su tipične za tekuću proizvodnju. Može doći do varijacija u ovim karakteristikama.