



05000ST Motor Oil 5W-30 Premium Synthetic ST

Verzija dokumenta: 06.05.2024.



opis

Ovo vrhunsko sintetičko „Mid SAPS“ motorno ulje je dizajnirano za benzinske i dizel motore opremljene sistemom za naknadnu obradu izduvnih gasova. Ova specijalna formulacija je u skladu sa specifikacijom Stellantis FPW9.55535/03 koja je obavezna za DV5R motore do OPR 16885 i za EB2 Gen1 (2013-2019) 1.2L Puretech motore. Ovi D5VR i EB2 motori se koriste u vozilima marke Citroen, DS, Peugeot, Fiat, Toyota, Opel i Vauxhall. Optimizovana čistoća smanjuje habanje i produžava životni vijek mehaničkih komponenti i motora. Ovo motorno ulje je takođe pogodno za motore koji zahtijevaju specifikaciju PSA B71 2290 sa stepenom viskoziteta 5W-30.

Priručnik za aplikaciju

Prema specifikacijama

ACEA C3
API SN Plus
PSA B71 2290
Stellantis FPW9.55535/03

Jedinice pakovanja

ART. BR.	KOLIČINA	KOMADA PO JEDINICI	KOMADA PO PALETI
05001ST	1 L	6	450
05005ST	5 L	4	112
05020ST	20 L	1	30
05060ST	60 L	1	6
05205ST	205 L	1	2
P05000ST	1 L	1	-

Standardne analize

TEST	VREDNOST		METHOD
Density na 15°C	0.847	kg/l	ASTM D4052
Kinematic Viscosity na 40°C	66.3	mm ² /s	ASTM D445
Kinematic Viscosity na 100°C	11.3	mm ² /s	ASTM D445
Viscosity Index	170		ASTM 2270
Flashpoint COC	254	°C	ASTM D92
Pourpoint	-42	°C	ASTM D97

Ove karakteristike su tipične za tekuću proizvodnju. Može doći do varijacija u ovim karakteristikama.