



05000V Motor Oil 0W-30 Premium Synthetic A5/B5

Verzija dokumenta: 29.04.2024.



opis

Ovo vrhunsko motorno ulje za očuvanje sintetičkog goriva razvijeno je za benzinske i dizel motore opremljene sistemom naknadne obrade izduvnih gasova. Ovo SAE 0W-30 motorno ulje sa specifikacijom Volvo VCC 95200377 obvezno je za razne Volvo motore i fabrička je preporuka za Honda i Mazda motore gdje je potreban SAE 0W-30 s ACEA A5 / B5.

Priručnik za aplikaciju

Prema specifikacijama

ACEA A5/B5
API CF / SN
Volvo approval VCC 95200377

Jedinice pakovanja

ART. BR.	KOLIČINA	KOMADA PO JEDINICI	KOMADA PO PALETI
05001V	1 L	6	450
05005V	5 L	4	112
05020V	20 L	1	30
05B20V	20 L	1	-
05060V	60 L	1	6
05205V	205 L	1	2
05999V	1000 L	1	-
P05000V	1 L	1	-

Standardne analize

TEST	VREDNOST	METHOD
Density na 15°C	0.860	kg/l
Viscosity SAE	0W-30	
Kinematic Viscosity na 100°C	10	mm ² /s
Viscosity Index	174	
Flashpoint COC	200	°C
Pourpoint	-40	°C

Ove karakteristike su tipične za tekuću proizvodnju. Može doći do varijacija u ovim karakteristikama.