



06000PS Motor Oil 0W-40 Pro Street C3

Verzija dokumenta: 15.04.2024.



opis

Ovo vrhunsko motorno ulje za sintetičko gorivo „MID SAPS“ posebno je razvijeno za benzinske i dizel motore sa ili bez turbopunjača. Zbog dobre toplinske i oksidacijske stabilnosti, zajedno s odličnom zaštitom od habanja i korozije, nudi optimalnu zaštitu motora. Ovo MPM motorno ulje 0W-40 Pro Street C3 pogodno je za putničke automobile i lagana komercijalna vozila opremljena sistemom naknadne obrade izduvnih gasova.

Prema specifikacijama

ACEA C3
API CF / SN

Jedinice pakovanja

| ART. BR. | KOLIČINA | KOMADA PO JEDINICI | KOMADA PO PALETI |
|----------|----------|--------------------|------------------|
| 06001PS | 1 L | 6 | 450 |
| 06020PS | 20 L | 1 | 30 |
| 06060PS | 60 L | 1 | 6 |
| 06205PS | 205 L | 1 | 2 |
| P06000PS | 1 L | 1 | - |

Standardne analize

| TEST | VREDNOST | | METHOD |
|------------------------------|----------|--------------------|------------|
| Density na 15°C | 0.856 | kg/l | ASTM D4052 |
| Viscosity SAE | 0W-40 | | |
| Kinematic Viscosity na 40°C | 75.8 | mm ² /s | ASTM D445 |
| Kinematic Viscosity na 100°C | 13.6 | mm ² /s | ASTM D445 |
| Viscosity Index | 185 | | ASTM D2270 |
| Dynamic Viscosity na -30°C | 6600 | mPa.s | ASTM D5293 |
| Flashpoint COC | 218 | °C | ASTM D92 |
| Pourpoint | -42 | °C | ASTM D97 |
| Total Base Number | 7.5 | mgKOH/g | ASTM D2986 |
| Sulphated Ash | 0.79 | mass% | ASTM D874 |

Ove karakteristike su tipične za tekuću proizvodnju. Može doći do varijacija u ovim karakteristikama.