



## 06000S Motor Oil 0W-40 High Performance Street

Verzija dokumenta: 15.04.2024.



### opis

Ovo vrhunsko sintetičko visokogradno motorno ulje posebno je namijenjeno najnovijim high performance motorima. Omogućava izuzetnu zaštitu od habanja na visokim revolucijama zahvaljujući svom vrhunskom mazivom filmu.

### Prema specifikacijama

ACEA A3/B4  
API SN  
BMW LL-01  
ILSAC GF-4  
MB-Approval 229.5  
Porsche A40  
Renault RN 0700 / RN 0710  
VW 502.00 / 505.00

### Jedinice pakovanja

ART. BR.	KOLIČINA	KOMADA PO JEDINICI	KOMADA PO PALETI
06001S	1 L	6	450
06005S	5 L	4	112
06020S	20 L	1	30
06060S	60 L	1	6
06205S	205 L	1	2
06999S	1000 L	1	-
P06000S	1 L	1	-

## Standardne analize

TEST	VREDNOST		METHOD
Density na 15°C	0.844	kg/l	ASTM D4052
Viscosity	0W-40		
Kinematic Viscosity na 40°C	80.1	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445
Kinematic Viscosity na 100°C	13.8	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445
Viscosity Index	178		ASTM D2270
Dynamic Viscosity na -35°C	6040	mPa.s	ASTM D5293
Flashpoint COC	220	°C	ASTM D92
Pourpoint	-57	°C	ASTM D6892
Total Base Number	10.1	mgKOH/g	ASTM D2896
Sulphated Ash	1.09	mass%	ASTM D874

Ove karakteristike su tipične za tekuću proizvodnju. Može doći do varijacija u ovim karakteristikama.