



08000AT Motor Oil 0W-16 Premium Synthetic Advanced Technology

Verzija dokumenta: 22.04.2024.



opis

Ovo MPM vrhunsko sintetičko motorno ulje zasnovano je na modernoj naprednoj tehnologiji koja omogućava postizanje najefikasnije uštede goriva. Koristeći visokokvalitetna bazna ulja u kombinaciji sa posebno odabranim aditivima, ovo motorno ulje vrlo male viskoznosti pruža odličnu zaštitu od trošenja motora. Jedinstveni učinak uštede goriva postiže i smanjenje emisije CO₂ i savršeno se uklapa u filozofiju hibridnih vozila. Ovo visokokvalitetno motorno ulje pogodno je za sva vozila gdje je propisano SAE 0W-16.

Prema specifikacijama

API SN Plus / SN Plus-RC / SP / SP-RC
ILSAC GF-6B

Jedinice pakovanja

ART. BR.	KOLIČINA	KOMADA PO JEDINICI	KOMADA PO PALETI
08001AT	1 L	6	450
08005AT	5 L	4	112
08020AT	20 L	1	30
08060AT	60 L	1	6
08205AT	205 L	1	2
08999AT	1000 L	1	-
P08000AT	1 L	1	-

Standardne analize

TEST	VREDNOST		METHOD
Density na 15°C	0.847	kg/l	ASTM D4052
SAE	0W-16		
Kinematic Viscosity na 40°C	34.6	mm ² /s	ASTM D445
Kinematic Viscosity na 100°C	6.8	mm ² /s	ASTM D445
Viscosity Index	160		ASTM D2270
Flashpoint COC	220	°C	ASTM D92
Pourpoint	-45	°C	ASTM D7346
Total Base Number	7.3	mgKOH/g	ASTM D2896
Sulphated Ash	0.85	mass%	ASTM D874

Ove karakteristike su tipične za tekuću proizvodnju. Može doći do varijacija u ovim karakteristikama.