



11000 Gearbox Oil SAE 80W GL-4 Mineral

Verzija dokumenta: 15.04.2024.



opis

Ovo mineralno SAE 80W mjenjačko ulje može se upotrebljavati u manuelnim mjenjačkim kutijama i u svim mjenjačima za koje je propisano mineralno SAE 80W GL-4 ulje.

Prema specifikacijama

API GL-4
Ford SQ-M2C9008-A
MIL-L-2105
ZF TE-ML 17A

Jedinice pakovanja

ART. BR.	KOLIČINA	KOMADA PO JEDINICI	KOMADA PO PALETI
11001	1 L	6	450
11004	4 L	4	112
11020	20 L	1	30
11060	60 L	1	6
11205	205 L	1	2
11999	1000 L	1	-

Standardne analize

TEST	VREDNOST	METHOD
Density na 15°C	0.883	kg/l
Viscosity	80W	
Kinematic Viscosity na 40°C	70	mm ² /s
Kinematic Viscosity na 100°C	9.2	mm ² /s
Viscosity Index	107	
Flashpoint COC	195	°C
Pourpoint	-33	°C
Copper Corrosion	1A	

Ove karakteristike su tipične za tekuću proizvodnju. Može doći do varijacija u ovim karakteristikama.