



12000A Gearbox Oil 75W-80 GL-4 Semi Synthetic MHD

Verzija dokumenta: 22.04.2024.



opis

Ovo polusintetičko SAE 75W-80 prenosno ulje razvijeno je za prenos mjenjača gdje je potreban SAE 75W-80 GL-4. Ovo ulje za prenos pogodno je za duge intervale odvoda. Za ispravno navođenje intervala, molimo pogledajte OEM preporuku.

Prema specifikacijama

API GL-4
DAF
Renault B0032/2 Annex 3
ZF TE-ML 02L

Jedinice pakovanja

ART. BR.	KOLIČINA	KOMADA PO JEDINICI	KOMADA PO PALETI
12001A	1 L	6	450
12020A	20 L	1	30
12060A	60 L	1	6
12205A	205 L	1	2
12999A	1000 L	1	-

Standardne analize

TEST	VREDNOST	METHOD
Density na 15°C	0.860	kg/l
Viscosity	75W-80	
Kinematic Viscosity na 40°C	60	mm ² /s
Kinematic Viscosity na 100°C	9	mm ² /s
Viscosity Index	125	
Flashpoint COC	235	°C
Pourpoint	-39	°C

Ove karakteristike su tipične za tekuću proizvodnju. Može doći do varijacija u ovim karakteristikama.