



14000 Gear Oil 85W-140 GL-5 Mineral Hypoid Oil

Verzija dokumenta: 22.04.2024.



opis

Ovo mineralno SAE 85W-140 mjenjačko ulje je posebno razvijeno za podmazivanje teško opterećenih hipoidnih pogona na zadnjim osovina i svih mjenjača za koje se preporučuje GL-5 EP ulje SAE 85W-140 viskoznosti.

Prema specifikacijama

API GL-5
Ford SQ-M2C9002-AA
ZF TE-ML 05A / 07A / 12E / 16B / 16C / 17B / 19B

Jedinice pakovanja

ART. BR.	KOLIČINA	KOMADA PO JEDINICI	KOMADA PO PALETI
14001	1 L	6	450
14020	20 L	1	30
14060	60 L	1	6
14205	205 L	1	2
14999	1000 L	1	-

Standardne analize

TEST	VREDNOST	METHOD
Density na 15°C	0.908	kg/l
Viscosity	85W-140	
Kinematic Viscosity na 40°C	367	mm ² /s
Kinematic Viscosity na 100°C	26.1	mm ² /s
Viscosity Index	95	
Flashpoint COC	215	°C
Pourpoint	-15	°C
Copper Corrosion	1B	

Ove karakteristike su tipične za tekuću proizvodnju. Može doći do varijacija u ovim karakteristikama.