



16000 ATF Automatic Transmission Fluid Dexron III F/G

Verzija dokumenta: 22.04.2024.



opis

Ovo mineralno ATF III F/G ulje posebno je namenjeno za automatske menjače, upravljačke sisteme, tork konvertore i za druge primene u slučaju kada konstruktor propisuje ulje tipa ATF Dexron III F/G.

Priručnik za aplikaciju

Prema specifikacijama

Allison C4
Fiat 9.55550-AG2
Ford ESP-M2C138-CJ / ESP-M2C166-H / M2C186-A / Mercon
GM Dexron III F / Dexron III G
MAN 339 Type V1 / 339 Type Z1
MB 236.9
Nissan ECVT
Voith H55.6335xx
Volvo STD 1273.41 (97341)
ZF TE-ML 03D / 04D / 09 / 11B / 14A / 17C

Jedinice pakovanja

ART. BR.	KOLIČINA	KOMADA PO JEDINICI	KOMADA PO PALETI
16001	1 L	6	450
16004	4 L	4	112
16020	20 L	1	30
16060	60 L	1	12
16205	205 L	1	2
16999	1000 L	1	-

Standardne analize

TEST	VREDNOST	METHOD
Density	0.850	kg/l
Colour	red	
Viscosity	10W	
Kinematic Viscosity	7.7	mm ² /s
Viscosity Index	205	
Flashpoint	196	°C
Pourpoint	-45	°C
Brookfield Viscosity	18400	mPa.s

Ove karakteristike su tipične za tekuću proizvodnju. Može doći do varijacija u ovim karakteristikama.