



16000ULV ATF Automatic Transmission Fluid ULV

Verzija dokumenta: 15.04.2024.



opis

Ovo vrhunsko sintetičko ulje za automatski mjenjač sa baznim uljem visokog kvaliteta u kombinaciji s uravnoteženim paketom aditiva pruža veoma dobru stabilnost oksidacije, odlično trenje, svojstva protiv habanja i odlične performanse pri promjeni stepena prenosa. Zbog veoma niske viskoznosti, za ovo ulje ATF svojstvena je izuzetna ekonomičnost potrošnje goriva. Tečnost veoma niske viskoznosti obavezna je kod određenih automatskih menjača vozila marke Ford i General Motors.

Priručnik za aplikaciju

Prema specifikacijama

Aisin Warner AW-2
Ford Mercon ULV / WSS-M2C949-A
Opel/GM Dexron ULV

Jedinice pakovanja

ART. BR.	KOLIČINA	KOMADA PO JEDINICI	KOMADA PO PALETI
16001ULV	1 L	6	450
16004ULV	4 L	4	112
16020ULV	20 L	1	30
16060ULV	60 L	1	6
16205ULV	205 L	1	2
16999ULV	1000 L	1	-

Standardne analize

TEST	VREDNOST		METHOD
Density	0.847	kg/l	ASTM D4052
Colour	Red		
Kinematic Viscosity na 40°C	17.4	mm ² /s	ASTM D445
Kinematic Viscosity na 100°C	4,4	mm ² /s	ASTM D445
Viscosity Index	175		ASTM D2270
Flashpoint	182	°C	ASTM D92
Pourpoint	-54	°C	ASTM D6892

Ove karakteristike su tipične za tekuću proizvodnju. Može doći do varijacija u ovim karakteristikama.