



18000HR Gearbox Oil 75W-80 GL-4 Premium Synthetic Honda / Rover

Verzija dokumenta: 29.04.2024.



opis

Ovo vrhunsko sintetičko SAE 75W-80 HR mjenjačko ulje je posebno namijenjeno za upotrebu u Rover, MG, Honda i Land Rover ručnim mjenjačima i primjenjuje se kada konstruktori zahtijevaju SAE 75W-80 GL-4 specifikaciju.

Prema specifikacijama

API GL-4
Fiat 9.55550-MZ10 / 9.55550-MZ9
Honda MTF-7289
Renault B0032 / Annex 3
Rover Group MTF 94
Volvo 97305
ZF TE-ML 01L / 02L / 08 / 16K

Jedinice pakovanja

| ART. BR. | KOLIČINA | KOMADA PO JEDINICI | KOMADA PO PALETI |
|----------|----------|--------------------|------------------|
| 18001HR | 1 L | 6 | 450 |
| 18020HR | 20 L | 1 | 30 |
| 18060HR | 60 L | 1 | 6 |
| 18205HR | 205 L | 1 | 2 |
| 18999HR | 1000 L | 1 | - |

Standardne analize

| TEST | VREDNOST | METHOD |
|------------------------------|----------|--------------------|
| Density na 15°C | 0.860 | kg/l |
| Viscosity | 75W-80 | |
| Kinematic Viscosity na 40°C | 60 | mm ² /s |
| Kinematic Viscosity na 100°C | 9 | mm ² /s |
| Viscosity Index | 125 | |
| Flashpoint COC | 235 | °C |
| Pourpoint | -39 | °C |

Ove karakteristike su tipične za tekuću proizvodnju. Može doći do varijacija u ovim karakteristikama.