



20000 Brake Fluid DOT 4

Verzija dokumenta: 22.04.2024.



opis

Ova DOT 4 kočiona tečnost je posebno namijenjena za sve kočione sisteme i kvačila na hidraulični pogon koji su opremljeni doboš ili disk kočnicama i za koje konstruktori zahtijevaju DOT 4 kočionu tečnost.

Prema specifikacijama

FMVSS 116 DOT 4
ISO 4925 (CLASS 4)
SAE J 1704

Jedinice pakovanja

ART. BR.	KOLIČINA	KOMADA PO JEDINICI	KOMADA PO PALETI
20250	0.25 L	12	-
20000	0.5 L	12	-
20001	1 L	6	-
20004	4 L	4	112
20005	5 L	4	112
20020	20 L	1	30
20060	60 L	1	6
20205	205 L	1	2
20999	1000 L	1	-

Standardne analize

TEST	VREDNOST	METHOD
Density na 20°C	1.05	kg/l
Colour	yellow	
pH	8	
Kinematic Viscosity na 100°C	2.3	mm ² /s
Kinematic Viscosity na -40°C	1200	mm ² /s
Wet Boiling Point	168	°C
Boiling Point	263	°C

Ove karakteristike su tipične za tekuću proizvodnju. Može doći do varijacija u ovim karakteristikama.