



30000 Hydraulic Oil HVI 46

Verzija dokumenta: 15.04.2024.



opis

Ovo hidraulično ulje HVI 46 je posebno razvijeno za teško opterećene hidraulične sisteme građevinskih mašina i stalnih instalacija koji rade pod visokim pritiskom i u širokom temperaturnom opsegu. Ovo ulje je vrlo pogodno kao cirkulaciono mazivo (osim turbina), za vakuum pumpe i opšte podmazivanje mašina. Važno: Ovo ulje se ne može koristiti u sistemima sa posebnim komponentama.

Prema specifikacijama

AFNOR NF E 48-603 HV / NF E 48-690 / NF E 48-691
Cincinatti Milacron P-70
DIN 51524 part 3 HVLP
Denison HF-2
Eaton Vickers I-286-S / M-2950-S
ISO 11158 HV / 6743-4 HV

Jedinice pakovanja

ART. BR.	KOLIČINA	KOMADA PO JEDINICI	KOMADA PO PALETI
30001	1 L	6	450
30005	5 L	4	112
30020	20 L	1	30
30060	60 L	1	6
30205	205 L	1	2
30999	1000 L	1	-

Standardne analize

TEST	VREDNOST	METHOD
Density na 15°C	0.875	kg/l
Viscosity	ISO VG 46	
Kinematic Viscosity na 40°C	46	mm ² /s
Kinematic Viscosity na 100°C	8.1	mm ² /s
Viscosity Index	150	
Flashpoint COC	218	°C
Pourpoint	-33	°C
Total Acid Number	0.24	mgKOH/g

Ove karakteristike su tipične za tekuću proizvodnju. Može doći do varijacija u ovim karakteristikama.