



30000BIO Biodegradable Hydraulic Oil HVI 46

Verzija dokumenta: 22.04.2024.



opis

Ovo biorazgradivo hidraulično ulje HVI 46 je na bazi sintetičkih estera i pogodno je za podmazivanje hidrauličnih sistema koji se veoma često koriste u različitim sektorima kao što je poljoprivreda i hortikultura, transportne i građevinske mašine. Zbog svoje biorazgradivosti ovo ulje može da se koristi i u situacijama mogućeg izlivanja. MPM Biological Hydraulic Oil HVI 46 radi na temperaturama od -30 od 95°C.

Prema specifikacijama

CEC L-33-T-82 > 90%
ISO 15380 HEES

Jedinice pakovanja

ART. BR.	KOLIČINA	KOMADA PO JEDINICI	KOMADA PO PALETI
30001BIO	1 L	6	450
30005BIO	5 L	4	112
30020BIO	20 L	1	30
30060BIO	60 L	1	6
30205BIO	205 L	1	2
30999BIO	1000 L	1	-

Standardne analize

TEST	VREDNOST	METHOD
Density na 15°C	0.918	kg/l
Viscosity	ISO VG 46	
Kinematic Viscosity na 40°C	48.1	mm ² /s
Kinematic Viscosity na 100°C	9.3	mm ² /s
Viscosity Index	187	
Flashpoint COC	370	°C
Pourpoint	-36	°C
FZG Loading Stage	>12	DIN 51 354/T2

Ove karakteristike su tipične za tekuću proizvodnju. Može doći do varijacija u ovim karakteristikama.