



32000 Hydraulic Oil HVI 32

Verzija dokumenta: 22.04.2024.



opis

Ovo hidraulično ulje HVI 32 posebno je razvijeno za teško opterećene hidraulične sisteme građevinskih mašina i stalnih instalacija koji rade pod visokim pritiscima i u širokom temperaturnom opsegu. Ovo ulje je takođe veoma pogodno za cirkulaciono podmazivanje (osim za turbine), za vakuum pumpe i opšte podmazivanje mašina.

Važno: Ovo ulje se ne sme koristiti u sistemima koji imaju posrebrene komponente.

Prema specifikacijama

AFNOR NF E 48-603 HV / NF E 48-690 / NF E 48-691
Cincinatti Milacron P-68
DIN 51524 part 3 HVLP
Denison HF-2
Eaton Vickers I-286-S / M-2950-S
ISO 11158 HV / 6743-4 HV

Jedinice pakovanja

ART. BR.	KOLIČINA	KOMADA PO JEDINICI	KOMADA PO PALETI
32001	1 L	6	450
32005	5 L	4	112
32020	20 L	1	30
32060	60 L	1	6
32205	205 L	1	2
32999	1000 L	1	-

Standardne analize

TEST	VREDNOST	METHOD
Density na 15°C	0.872	kg/l
Viscosity	ISO VG 32	
Kinematic Viscosity na 40°C	32.7	mm ² /s
Kinematic Viscosity na 100°C	6.3	mm ² /s
Viscosity Index	147	
Flashpoint COC	204	°C
Pourpoint	-40	°C
Total Acid Number	0.24	mgKOH/g

Ove karakteristike su tipične za tekuću proizvodnju. Može doći do varijacija u ovim karakteristikama.