



## 32000BG Hydraulic Oil HLP 32

Verzija dokumenta: 22.04.2024.

### opis

Ovo višenamensko hidraulično ulje ima veoma široku upotrebu, a pogodno je i za veliki broj hidraulične i industrijske opreme. Mešavina aditiva u ovom MPM hidrauličnom ulju pomaže suzbijanju korozije, penušanja i smanjuje habanje.

### Prema specifikacijama

DIN 51524 Part 2 HLP

### Jedinice pakovanja

ART. BR.	KOLIČINA	KOMADA PO JEDINICI	KOMADA PO PALETI
32005BG	5 L	4	112
32020BG	20 L	1	30
32060BG	60 L	1	6
32205BG	205 L	1	2
32999BG	1000 L	1	-

### Standardne analize

TEST	VREDNOST	METHOD
Density na 15°C	0.872	kg/l
Viscosity	ISO VG 32	
Kinematic Viscosity na 40°C	31.4	mm <sup>2</sup> /s
Kinematic Viscosity na 100°C	5.4	mm <sup>2</sup> /s
Viscosity Index	106	
Flashpoint COC	207	°C
Pourpoint Typical	-33	°C
FZG A/8.3/90	12	level

Ove karakteristike su tipične za tekuću proizvodnju. Može doći do varijacija u ovim karakteristikama.