



## 32000BIO Biodegradable Hydraulic Oil HVI 32

Verzija dokumenta: 22.04.2024.



### opis

Ovo biorazgradivo hidraulično ulje HVI 32 je na bazi sintetičkih estera i pogodno je za podmazivanje hidrauličnih sistema koji se veoma često koriste u različitim sektorima kao što je poljoprivreda i hortikultura, transportne i građevinske mašine. Zbog svoje biorazgradivosti ovo ulje može da se koristi i u situacijama mogućeg izlivanja. MPM Biological Hydraulic Oil HVI 32 radi na temperaturama od -30 od 95°C.

### Prema specifikacijama

ISO 15380 HEES  
VDMA 24568

### Jedinice pakovanja

ART. BR.	KOLIČINA	KOMADA PO JEDINICI	KOMADA PO PALETI
32001BIO	1 L	6	450
32005BIO	5 L	4	112
32020BIO	20 L	1	30
32060BIO	60 L	1	6
32205BIO	205 L	1	2
32999BIO	1000 L	1	-

### Standardne analize

TEST	VREDNOST	METHOD
Density na 15°C	0.911	kg/l
Viscosity	ISO VG 32	
Kinematic Viscosity na 40°C	32	mm <sup>2</sup> /s
Kinematic Viscosity na 100°C	7,25	mm <sup>2</sup> /s
Viscosity Index	200	
Pourpoint	-30	°C
FZG Loading Stage	>12	DIN 51 354/T2
Biodegradability	> 60	%
		OECD 301 B

Ove karakteristike su tipične za tekuću proizvodnju. Može doći do varijacija u ovim karakteristikama.