



33000 Hydraulic Oil HVI 15

Verzija dokumenta: 22.04.2024.



opis

Ovo HVI 15 hidraulično ulje posebno je razvijeno za hidrauličke sisteme zemljanih strojeva i trajne instalacije koji moraju raditi pod visokim pritiskom i širokim temperaturnim opsegom. Ovo je ulje veoma pogodno i za cirkulacijsko podmazivanje (osim turbina), za vakuumske pumpe i opšte mašinsko podmazivanje.

Važno: Ovo ulje se ne može koristiti u sistemima u kojima postoje srebrne komponente.

Prema specifikacijama

AFNOR NF E 48-603 HV / NF E 48-690 / NF E 48-691
DIN 51524 part 3 HVLP
Denison HF-2
Eaton Vickers I-286-S / M-2950-S
ISO 11158 HV / 6743-4 HV

Jedinice pakovanja

ART. BR.	KOLIČINA	KOMADA PO JEDINICI	KOMADA PO PALETI
33001	1 L	6	450
33005	5 L	4	112
33020	20 L	1	30
33060	60 L	1	6
33205	205 L	1	2
33999	1000 L	1	-

Standardne analize

TEST	VREDNOST	METHOD
Density na 15°C	0.862	kg/l
Viscosity	ISO VG 15	
Kinematic Viscosity na 40°C	15.8	mm ² /s
Kinematic Viscosity na 100°C	4.1	mm ² /s
Viscosity Index	172	
Flashpoint COC	162	°C
Pourpoint	-45	°C
Total Acid Number	0.24	mgKOH/g

Ove karakteristike su tipične za tekuću proizvodnju. Može doći do varijacija u ovim karakteristikama.