



35000 STOU 10W-30 GL-4 Multitrac Mineral

Verzija dokumenta: 15.04.2024.



opis

Ovo mineralno STOU (Super Tractor Oil Universal) multitrac SAE 10W-30 je multifunkcionalno poljoprivredno ulje posebno je razvijeno za upotrebu u dizelskim motorima, mjenjačima, pogonu snage, mokrim kočnicama, hidrauličkim sistemima, servo upravljaču i pogonu među ostalim traktorima, mašine za izgradnju puteva i inženjerske mašine.

Prema specifikacijama

API CF-4 / CG-4 / GL-4
Allison C4
Ford M2C134-C / M2C134-D / M2C159-B / M2C159-C / M2C86-A
John Deere J27 / JD14B / JD20A / JD20C
MIL-L-2104D
MIL-L-2105
MIL-L-46152C
Massey Ferguson M-1135 / M-1139 / M-1143 / M-1144
New Holland 030C / 410B
ZF TE-ML 06B / 07B

Jedinice pakovanja

ART. BR.	KOLIČINA	KOMADA PO JEDINICI	KOMADA PO PALETI
35001	1 L	6	450
35005	5 L	4	112
35020	20 L	1	30
35060	60 L	1	6
35205	205 L	1	2
35999	1000 L	1	-

Standardne analize

TEST	VREDNOST	METHOD
Density na 15°C	0.869	kg/l
Viscosity	10W-30	
Kinematic Viscosity na 40°C	75	mm ² /s
Kinematic Viscosity na 100°C	11.4	mm ² /s
Viscosity Index	144	
Dynamic Viscosity na -25°C	6700	mPa.s
Flashpoint COC	216	°C
Pourpoint	-35	°C
Total Base Number	10.7	mgKOH/g

Ove karakteristike su tipične za tekuću proizvodnju. Može doći do varijacija u ovim karakteristikama.