



37000 UTTO GL-4 Mineral

Verzija dokumenta: 22.04.2024.



opis

Ovo mineralno GL-4 UTTO (Universal Tractor Transmission Oil) menjačko ulje je posebno razvijeno za traktore kojima treba jedno mazivo za podmazivanje hidrauličnog, upravljačkog sistema, diferencijala, vlažne kočnice i kvačila.

Prema specifikacijama

API GL-4
Allison C4
CASE IH MS 1206 / MS 1207 / MS 1210
CASE New Holland MAT 3505 / 3525
Ford New Holland FNHA-2-C-201.00 / M2C134-C / M2C134-D
John Deere J20C / J20D
Massey Ferguson M-1135 / M-1143 / M-1145
Volvo Construction Equipment WB-101
ZF TE-ML 03E / 05F / 17E / 21F

Jedinice pakovanja

ART. BR.	KOLIČINA	KOMADA PO JEDINICI	KOMADA PO PALETI
37001	1 L	6	450
37005	5 L	4	112
37020	20 L	1	30
37060	60 L	1	6
37205	205 L	1	2
37999	1000 L	1	-

Standardne analize

TEST	VREDNOST	METHOD
Density na 15°C	0.885	kg/l
Viscosity SAE	10W-30 10	
Kinematic Viscosity na 40°C	58.5	mm ² /s
Kinematic Viscosity na 100°C	10	mm ² /s
Viscosity Index	158	
Dynamic Viscosity na -20°C	2900	mPa.s
Flashpoint COC	212	°C
Pourpoint	-39	°C
Total Base Number	7.5	mgKOH/g

Ove karakteristike su tipične za tekuću proizvodnju. Može doći do varijacija u ovim karakteristikama.