



38000TA Transmission Drive Train Oil 10W

Verzija dokumenta: 27.04.2024.



opis

Transmission Drive Train Oil je ulje koje je posebno namenjeno "Power Shift" menjačima, diferencijalima i bočnim reduktorima, kvačilima i vlažnim kočnicama, hidrauličnim sistemima građevinske opreme koje zadovoljava Caterpillar TO-4 ili Allison C-4 zahteve.

Prema specifikacijama

Allison C4
Caterpillar TO-4
Komatsu KES 07.868.1

Jedinice pakovanja

ART. BR.	KOLIČINA	KOMADA PO JEDINICI	KOMADA PO PALETI
38020TA	20 L	1	30
38060TA	60 L	1	6
38205TA	205 L	1	2
38999TA	1000 L	1	-

Standardne analize

TEST	VREDNOST	METHOD
Density na 15°C	0.88	kg/l
Viscosity	10W	
SAE	10W	
Kinematic Viscosity na 40°C	40.8	mm ² /s
Kinematic Viscosity na 100°C	6.8	mm ² /s
Viscosity Index	106	
Dynamic Viscosity na -25°C	6000	mPa.s
Flashpoint COC	214	°C
Pourpoint	-30	°C
Total Base Number	7.9	mgKOH/g

Ove karakteristike su tipične za tekuću proizvodnju. Može doći do varijacija u ovim karakteristikama.