



## 39000D Industrial Gear Oil 150

Verzija dokumenta: 22.04.2024.



### opis

Ovo mineralno ulje za industrijske menjače 150 je posebno razvijeno za upotrebu u zatvorenim menjačkim kutijama, opremljenim ravnim, spiralnim, konusnim ili pužnim zupčanicima.

### Prema specifikacijama

AGMA 9005-E02  
AISE 224  
DAVID BROWN S1.53.101E  
DIN 51517 part 3 CLP

### Jedinice pakovanja

ART. BR.	KOLIČINA	KOMADA PO JEDINICI	KOMADA PO PALETI
39001D	1 L	6	450
39005D	5 L	4	112
39020D	20 L	1	30
39060D	60 L	1	6
39205D	205 L	1	2
39999D	1000 L	1	-

### Standardne analize

TEST	VREDNOST	METHOD
Density na 15°C	0.89	kg/l
Viscosity	ISO VG 150	
Kinematic Viscosity na 40°C	152	mm <sup>2</sup> /s
Kinematic Viscosity na 100°C	14.5	mm <sup>2</sup> /s
Viscosity Index	93	
Flashpoint COC	240	°C
Pourpoint	-24	°C
Total Acid Number	0.38	mgKOH/g
FZG A/16,6/140	12	level

Ove karakteristike su tipične za tekuću proizvodnju. Može doći do varijacija u ovim karakteristikama.