



39000PGD Industrial Gear Oil Polyglycole 150

Verzija dokumenta: 08.04.2024.

opis

Ovo MPM Industrial synthetic gear oil je ulje na bazi poli alkilen glikola i omogućava izuzetno podmazivanje kod primene na teško opterećenim pužnim zupčanicima, mehaničkim menjачima, uključujući i ležajeve u sistemima pod visokim temperaturnim opterećenjima. Zbog svog visokog indeksa viskoznosti formira dobar mazivni film koji opstaje i na visokim temperaturama.

Napomena: Potrebno je da u sistemu za podmazivanje svi uređaji koji su premazani/prefarbane budu otporni na sintetička maziva ovog tipa (npr. premaz na bazi epoksi smole). Ulje ne sme doći u dodir sa aluminijumom ili njegovim legurama.

Ovo sintetičko menjачko ulje ne sme se mešati sa drugim mineralnim ili sintetičkim uljima koja nisu na bari poli alkilen glikola.

Prema specifikacijama

DIN 51517 part 3 CLP

Jedinice pakovanja

ART. BR.	KOLIČINA	KOMADA PO JEDINICI	KOMADA PO PALETI
39205PGD	205 L	1	-

Standardne analize

TEST	VREDNOST	METHOD
Density na 15°C	1.025	kg/l
Viscosity	ISO VG 150	
Kinematic Viscosity na 40°C	150	mm ² /s
Kinematic Viscosity na 100°C	24	mm ² /s
Viscosity Index	200	
Flashpoint PM	270	°C
Pourpoint	-42	°C
FZG	12	level

Ove karakteristike su tipične za tekuću proizvodnju. Može doći do varijacija u ovim karakteristikama.