



39000PGE Industrial Gear Oil Polyglycole 220

Verzija dokumenta: 22.04.2024.



opis

Ovo MPM Industrial synthetic gear oil je ulje na bazi poli alkilen glikola i omogućava izuzetno podmazivanje kod primene na teško opterećenim pužnim zupčanicima, mehaničkim menjačima, uključujući i ležajeve u sistemima pod visokim temperaturnim opterećenjima. Zbog svog visokog indeksa viskoznosti formira dobar mazivni film koji opstaje i na visokim temperaturama.

Napomena: Potrebno je da u sistemu za podmazivanje svi uređaji koji su premazani/prefarbani budu otporni na sintetička maziva ovog tipa (npr. premaz na bazi epoksi smole). Ulje ne sme doći u dodir sa aluminijumom ili njegovim legurama.

Ovo sintetičko menjačko ulje ne sme se mešati sa drugim mineralnim ili sintetičkim uljima koja nisu na bazi poli alkilen glikola.

Prema specifikacijama

DIN 51517 part 3 CLP

Jedinice pakovanja

ART. BR.

KOLIČINA

KOMADA PO
JEDINICI

KOMADA PO
PALETI

Standardne analize

TEST

VREDNOST

METHOD

Density na 15°C

1.069

kg/l

Viscosity

ISO VG 220

Kinematic Viscosity na 40°C

220

mm²/s

Kinematic Viscosity na 100°C

35

mm²/s

Viscosity Index

200

Flashpoint PM

310

°C

Pourpoint

-39

°C

FZG

12

level

Ove karakteristike su tipične za tekuću proizvodnju. Može doći do varijacija u ovim karakteristikama.