



41000C Motor Oil SAE 30 Single Grade Classic

Verzija dokumenta: 22.04.2024.



opis

Ovo mineralno ulje SAE 30 SF / CC Super Single Grade razvijeno je za široku namjenu i izuzetno je pogodno za stacionarne motore, industrijske transmisije i hidraulične sisteme.

Prema specifikacijama

API CC / SF
CCMC D1
CCMC G2

Jedinice pakovanja

ART. BR.	KOLIČINA	KOMADA PO JEDINICI	KOMADA PO PALETI
41001C	1 L	6	450
41005C	5 L	4	112
41020C	20 L	1	30
41060C	60 L	1	6
41205C	205 L	1	2
41999C	1000 L	1	-
P41000C	1 L	1	-

Standardne analize

TEST	VREDNOST	METHOD
Density na 15°C	0.891	kg/l
Viscosity	SAE 30	
Kinematic Viscosity na 40°C	103	mm ² /s
Kinematic Viscosity na 100°C	11.3	mm ² /s
Viscosity Index	95	
Flashpoint COC	240	°C
Pourpoint	-21	°C
Total Base Number	4.4	mgKOH/g
Sulphated Ash	0.76	mass%

Ove karakteristike su tipične za tekuću proizvodnju. Može doći do varijacija u ovim karakteristikama.