



43000 2-Stroke Oil Semi Synthetic Scooter Selfmix

Verzija dokumenta: 22.04.2024.



opis

MPM dvotaktno polusintetičko ulje za skutere koje se samo meša posebno je razvijeno i stoga pogodno za korišćenje na modernim dvotaktnim motorima legalnih uličnih skutera sa vazдушnim ili vodenim hlađenjem. Ovo ulje se samo meša i pogodno je za motore sa sistemima za ubrizgavanje ulja. Motorno ulje pruža visoke performanse i zaštitu od habanja motora i klipova. Ovo ulje ima niske specifikacije dima za vožnju u gradskom okruženju.

Napomena: Nije za takmičenja.

Pogodno za upotrebu u sistemima za ubrizgavanje ulja.

Prema specifikacijama

API TC / TC+
ISO L-EGD
JASO FC (low smoke) / FD (low smoke)
Piaggio SL
TISI

Jedinice pakovanja

ART. BR.	KOLIČINA	KOMADA PO JEDINICI	KOMADA PO PALETI
43001	1 L	6	450
43005	5 L	4	112
43020	20 L	1	30
43060	60 L	1	6
43205	205 L	1	2
43999	1000 L	1	-

Standardne analize

TEST	VREDNOST		METHOD
Density na 15°C	0.870	kg/l	ASTM D4052
Colour	Dark Green		VISUAL
Kinematic Viscosity na 40°C	76.8	mm ² /s	ASTM D445
Kinematic Viscosity na 100°C	10.4	mm ² /s	ASTM D445
Viscosity Index	120		ASTM D2270
Flashpoint COC	106	°C	ASTM D92
Total Base Number	1.7	mgKOH/g	ASTM D2896

Ove karakteristike su tipične za tekuću proizvodnju. Može doći do varijacija u ovim karakteristikama.