



## 44000 2-Stroke Oil Mineral Selfmix

Verzija dokumenta: 22.04.2024.



### opis

MPM ulje za dvotaktne motore sa prethodnim TC mešanjem razvijeno za dvotaktne motore sa vazдушnim ili vodenim hlađenjem koristi se na mopedima, kosilicama, pumpama i malim generatorima.

Napomena: Nije za upotrebu na sistemima sa ubrizgavanjem ulja.

Doziranje: 3 do 4%

### Prema specifikacijama

API TC  
ISO L-EGD  
JASO FB

### Jedinice pakovanja

ART. BR.	KOLIČINA	KOMADA PO JEDINICI	KOMADA PO PALETI
44001	1 L	6	450
44005	5 L	4	112
44020	20 L	1	30
44060	60 L	1	6
44205	205 L	1	2
44999	1000 L	1	-

### Standardne analize

TEST	VREDNOST	METHOD
Density na 15°C	0.877	kg/l
Colour	red	
Kinematic Viscosity na 40°C	55.3	mm <sup>2</sup> /s
Kinematic Viscosity na 100°C	8.3	mm <sup>2</sup> /s
Viscosity Index	121	
Flashpoint COC	106	°C
Pourpoint	-30	°C
Total Base Number	1.1	mgKOH/g

Ove karakteristike su tipične za tekuću proizvodnju. Može doći do varijacija u ovim karakteristikama.