



## 45000 Marine TC-W3 Oil 2-Stroke Outboard DFI

Verzija dokumenta: 22.04.2024.



### opis

Ovo TC-W3 2-taktno ulje bez pepela je posebno razvijeno za vanbrodske motore sa vodenim hlađenjem, čamce i jet ski koji su opremljeni sistemom za automatsko mešanje sa injektorima. Racio mešanja ulja je, prema preporukama proizvođača, a obično 50:1 ili 100:1.

### Prema specifikacijama

NMMA TC-W3

### Jedinice pakovanja

ART. BR.	KOLIČINA	KOMADA PO JEDINICI	KOMADA PO PALETI
45001	1 L	6	450
45005	5 L	4	112
45020	20 L	1	30
45060	60 L	1	6
45205	205 L	1	2
45999	1000 L	1	-

### Standardne analize

TEST	VREDNOST		METHOD
Density na 15°C	0.873	kg/l	ASTM D4052
Colour	BLUE		VISUAL
Kinematic Viscosity na 40°C	47.6	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445
Kinematic Viscosity na 100°C	8.07	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445
Viscosity Index	142		ASTM D2270
Flashpoint COC	105	°C	ASTM D92
Pourpoint	-45	°C	ASTM D6892
Total Base Number	5.6	mgKOH/g	ASTM D2896

Ove karakteristike su tipične za tekuću proizvodnju. Može doći do varijacija u ovim karakteristikama.