



48000B Compressor Oil 100

Verzija dokumenta: 22.04.2024.



opis

Ovo mineralno ulje za bezosovinske kompresore 100 je posebno razvijeno za klipne i neke rotacione kompresore. Pogodno je za kompresore koji rade na temperaturama i do 220°. Može se upotrebljavati i za hlađenje ili podmazivanje vijčanih i centrifugalnih kompresora (radijalnih i aksijalnih).

Prema specifikacijama

DIN 51506 VDL
Pneurop DIN 51352

Jedinice pakovanja

ART. BR.	KOLIČINA	KOMADA PO JEDINICI	KOMADA PO PALETI
48001B	1 L	6	450
48005B	5 L	4	112
48020B	20 L	1	30
48060B	60 L	1	6
48205B	205 L	1	2
48999B	1000 L	1	-

Standardne analize

TEST	VREDNOST	METHOD
Density na 15°C	0.869	kg/l
Viscosity	ISO VG 100	
Kinematic Viscosity na 40°C	96	mm ² /s
Kinematic Viscosity na 100°C	10.9	mm ² /s
Viscosity Index	97	
Flashpoint COC	277	°C
Pourpoint	-19	°C
Total Acid Number	0.08	mgKOH/g

Ove karakteristike su tipične za tekuću proizvodnju. Može doći do varijacija u ovim karakteristikama.