



48000C Compressor Oil 68

Verzija dokumenta: 29.04.2024.



opis

Ovo mineralno ulje za bezosovinske kompresore 68 je posebno razvijeno za klipne i neke rotacione kompresore. Pogodno je za kompresore koji rade na temperaturama i do 220°. Može se upotrebljavati i za hlađenje ili podmazivanje vijčanih i centrifugalnih kompresora (radijalnih i aksijalnih).

Prema specifikacijama

DIN 51506 VDL
Pneurop DIN 51352

Jedinice pakovanja

ART. BR.	KOLIČINA	KOMADA PO JEDINICI	KOMADA PO PALETI
48001C	1 L	6	450
48005C	5 L	4	112
48020C	20 L	1	30
48060C	60 L	1	6
48205C	205 L	1	2
48999C	1000 L	1	-

Standardne analize

TEST	VREDNOST	METHOD
Density na 15°C	0.867	kg/l
Viscosity	ISO VG 68	
Kinematic Viscosity na 40°C	66.6	mm ² /s
Kinematic Viscosity na 100°C	8.7	mm ² /s
Viscosity Index	101	
Flashpoint COC	253	°C
Pourpoint	-21	°C
Total Acid Number	0.08	mgKOH/g

Ove karakteristike su tipične za tekuću proizvodnju. Može doći do varijacija u ovim karakteristikama.