



5000SCF Shift Control Fluid

Verzija dokumenta: 15.04.2024.



opis

Ova MPM Shift control vrhunska sintetička hidraulična tečnost je posebno namijenjena za elektrohidraulične mjenjače, poznate kao Selespeed sistemi kod Fiat grupe. Selespeed sistem ugrađuje veliki broj proizvođača kao što su Aston Martin, Citroën, Peugeot i GM/Opel.

Prema specifikacijama

Fiat 9.55550-SA1
Opel/GM 1940 774

Jedinice pakovanja

ART. BR.	KOLIČINA	KOMADA PO JEDINICI	KOMADA PO PALETI
50001SCF	1 L	6	450
50020SCF	20 L	1	30
50060SCF	60 L	1	6
50205SCF	205 L	1	2
50999SCF	1000 L	1	-

Standardne analize

TEST	VREDNOST		METHOD
Density	0.83	kg/l	
Kinematic Viscosity na 100°C	6.8	mm ² /s	
Kinematic Viscosity na -40°C	1900	mm ² /s	
Viscosity Index	270		
Flashpoint COC	164	°C	
Pourpoint	-51	°C	

Ove karakteristike su tipične za tekuću proizvodnju. Može doći do varijacija u ovim karakteristikama.