



## 51000A Fork Oil Light 5W Premium Synthetic

Verzija dokumenta: 06.05.2024.



### opis

MPM premiumsko sintetičko ulje za viljuške motocikla Light 5W posebno je razvijeno za upotrebu na teleskopskim prednjim viljuškama na mopedima i drumskim/terenskim motociklima. Svojstva visokog stepena odzračivanja ovog ulja za viljuške podrazumevaju da postoji minimalno smanjenje stvaranja pene na telu krakova viljuške. To omogućava optimalne performanse i stabilnost, koje će se održavati pri ekstremnim drumskim/terenskim uslovima. MPM 5W ulje za viljuške pruža odličnu zaštitu od habanja i korozije elemenata i zaptivki vešanja, što dovodi do višeg nivoa performansi.

Napomena: Pogodno i za teleskopske viljuške brdskih motocikala i bicikala kod kojih je potrebno ulje SAE 5W.

### Prema specifikacijama

SAE 5W

### Jedinice pakovanja

| ART. BR. | KOLIČINA | KOMADA PO JEDINICI | KOMADA PO PALETI |
|----------|----------|--------------------|------------------|
| 51001A   | 1 L      | 6                  | 450              |
| 51020A   | 20 L     | 1                  | 30               |
| 51060A   | 60 L     | 1                  | 6                |
| 51205A   | 205 L    | 1                  | 2                |
| 51999A   | 1000 L   | 1                  | -                |

## Standardne analize

| TEST                         | VREDNOST | METHOD             |
|------------------------------|----------|--------------------|
| Density na 15°C              | 0.859    | kg/l               |
| Colour                       | blue     |                    |
| Viscosity                    | 5W       |                    |
| Kinematic Viscosity na 40°C  | 15.4     | mm <sup>2</sup> /s |
| Kinematic Viscosity na 100°C | 3.9      | mm <sup>2</sup> /s |
| Viscosity Index              | 153      |                    |
| Pourpoint                    | -57      | °C                 |

Ove karakteristike su tipične za tekuću proizvodnju. Može doći do varijacija u ovim karakteristikama.