



## 51000C Fork Oil Medium Heavy 15W Premium Synthetic

Verzija dokumenta: 22.04.2024.



### opis

MPM premijumsko sintetičko ulje za viljuške za motore Medium Heavy 15W posebno je razvijeno za upotrebu na teleskopskoj prednjoj viljušci mopeda i drumskih/terenskih motocikala. Visok stepen svojstava odzračivanja ovog ulja za viljuške podrazumeva da postoji minimalno smanjenje nastanka pene u telu krakova viljuške. To omogućava optimalne performanse i stabilnost, koje će se održavati pri ekstremnim drumskim/terenskim uslovima. MPM 15W ulje za viljuške pruža odličnu zaštitu od habanja i korozije elemenata i zaptivki vešanja, što dovodi do višeg stepena performansi.

Napomena: Pogodno i za teleskopske viljuške brdskih motocikala i bicikala kod kojih je potrebno ulje SAE 15W.

### Prema specifikacijama

SAE 15W

### Jedinice pakovanja

ART. BR.	KOLIČINA	KOMADA PO JEDINICI	KOMADA PO PALETI
51001C	1 L	6	450
51020C	20 L	1	30
51060C	60 L	1	6
51205C	205 L	1	2
51999C	1000 L	1	-

## Standardne analize

TEST	VREDNOST		METHOD
Density na 15°C	0.855	kg/l	ASTM D4052
Colour	Blue		VISUAL
Viscosity	15W		
Kinematic Viscosity na 40°C	43.2	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445
Kinematic Viscosity na 100°C	8.62	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445
Viscosity Index	183		ASTM D2270
Pourpoint	-48	°C	ASTM D

Ove karakteristike su tipične za tekuću proizvodnju. Može doći do varijacija u ovim karakteristikama.