



## 52000 4-Stroke Motorcycle Oil 20W-50 Semi Synthetic

Verzija dokumenta: 22.04.2024.



### opis

MPM polusintetičko ulje za četvorotaktne motocikle 20W-50 posebno je razvijeno za optimalno podmazivanje četvorotaktnih motora motocikala.

Ovo ulje ima visoku viskoznost pri visokim temperaturama i pogodno je za motore starijih motocikala. Posebna formulacija obezbeđuje odlično čišćenje i pogodna je za podmazivanje menjača sa kvačilom sa pločama potopljenim u ulju ili bez njega.

### Prema specifikacijama

API SL  
JASO MA / MA2

### Jedinice pakovanja

ART. BR.	KOLIČINA	KOMADA PO JEDINICI	KOMADA PO PALETI
52001	1 L	6	450
52020	20 L	1	30
52060	60 L	1	6
52205	205 L	1	2
52999	1000 L	1	-

## Standardne analize

TEST	VREDNOST		METHOD
Density na 15°C	0.852	kg/l	ASTM D4052
Colour	Brown		VISUAL
Viscosity	20W-50		
Kinematic Viscosity na 40°C	146.5	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445
Kinematic Viscosity na 100°C	17.4	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445
Viscosity Index	130		ASTM D2270
Dynamic Viscosity na -15°C	6800	mPa.s	ASTM D5293
Flashpoint COC	262	°C	ASTM D92
Pourpoint	-24	°C	ASTM D97
Total Base Number	7.7	mgKOH/g	ASTM D2986
Sulphated Ash	0.94	mass%	ASTM D874

Ove karakteristike su tipične za tekuću proizvodnju. Može doći do varijacija u ovim karakteristikama.